

JAZZ & JAZZ CROSSTAR

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



	Jazz 1.5 HYBRID			Jazz Crosstar 1.5 HYBRID
	Comfort	Elegance	Executive	Executive
Motor				
Vrsta motora	Hibridni i-MMD	Hibridni i-MMD	Hibridni i-MMD	Hibridni i-MMD
Radni obujam (cm ³)	1498 cm ³	1498 cm ³	1498 cm ³	1498 cm ³
Broj ventila po cilindru	4 ventila	4 ventila	4 ventila	4 ventila
Norma ispuha	EURO-6D	EURO-6D	EURO-6D	EURO-6D
Vrsta goriva	Bezolovni benzin (95)	Bezolovni benzin (95)	Bezolovni benzin (95)	Bezolovni benzin (95)
Performanse				
Maksimalna snaga benzinskog motora (kW pri o/min)	72kW pri 5500-6400 o/min	72kW pri 5500-6400 o/min	72kW pri 5500-6400 o/min	72kW pri 5500-6400 o/min
Maksimalna snaga benzinskog motora (KS pri o/min)	97 KS pri 5500-6400 o/min	97 KS pri 5500-6400 o/min	97 KS pri 5500-6400 o/min	97 KS pri 5500-6400 o/min
Maksimalni okretni moment benzinskog motora (Nm pri o/min)	131 Nm pri 4500-5000 o/min	131 Nm pri 4500-5000 o/min	131 Nm pri 4500-5000 o/min	131 Nm pri 4500-5000 o/min
Maksimalna snaga električnog motora (kW (KS))	80 (109)	80 (109)	80 (109)	80 (109)
Maksimalni okretni moment električnog motora (Nm)	253	253	253	253
Ubrzanje od 0 do 100 km/h (s)	9,4	9,4	9,5	9,9
Maksimalna brzina (km/h)	175	175	175	173
Emisija CO₂ i potrošnja goriva				
PODACI DOBIVENI PO WLTP ISPITNOM POSTUPKU				
Emisija CO ₂ (g/km) pri kombiniranoj vožnji	102	102	104	109
Potrošnja pri niskoj prosječnoj brzini (l/100 km)	3,5	3,5	3,7	3,8
Potrošnja pri srednjoj prosječnoj brzini (l/100 km)	3,8	3,9	3,9	4,0
Potrošnja pri visokoj prosječnoj brzini (l/100 km)	3,9	3,9	3,9	4,1
Potrošnja pri iznimno visokoj prosječnoj brzini (l/100 km)	5,8	5,8	5,9	6,2
Kombinirana potrošnja (l/100 km)	4,5	4,5	4,6	4,8
PODACI DOBIVENI PO NEDC ISPITNOM POSTUPKU				
Emisija CO ₂ (g/km) pri kombiniranoj vožnji	82	82	84	88
Potrošnja pri gradskoj vožnji (l/100km)	2,4	2,4	2,5	2,7
Potrošnja pri vangradskoj vožnji (l/100km)	4,3	4,3	4,3	4,5
Potrošnja pri kombiniranoj vožnji (l/100km)	3,6	3,6	3,7	3,8
Dimenzije				
Dužina (mm)	4044	4044	4044	4090
Širina (mm)	1694	1694	1694	1725
Širina sa sklopljenim bočnim retrovizorima (mm)	1814	1814	1814	1814
Širina s bočnim retrovizorima (mm)	1966	1966	1966	1966
Visina neopterećenog vozila (mm)	1526	1526	1526	1556
Međuosovinski razmak (mm)	2517	2517	2517	2520
Trag prednjih kotača (mm)	1487	1487	1487	1498
Trag stražnjih kotača (mm)	1474	1474	1474	1485
Visina podvozja - s vozačem (mm)	136,0	136,0	136,0	152,0
Visina podvozja - pod maksimalnim opterećenjem (mm)	105,2	105,2	107,0	144,2
Maksimalni broj putnika	5	5	5	5
Promjer kruga okretanja (m)	10,1	10,1	10,1	10,1
Broj okretaja upravljača (od krajnjeg do krajnjeg položaja)	2,51	2,51	2,35	2,63
Zapremnine				
Obujam spremnika goriva (l)	40	40	40	40
Obujam prtljažnika - podignuta stražnja sjedala (l, VDA metoda)	304	304	304	298
Obujam prtljažnika - spuštena stražnja sjedala, do visine prozora (l, VDA metoda)	844	844	844	838
Obujam prtljažnika - spuštena stražnja sjedala, do visine krova (l, VDA metoda)	1205	1205	1205	1199
Mase				
Masa vozila (kg)	1300	1304	1304	1325
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1710	1710	1710	1710
Nosivost (kg)	410	406	406	385
Maksimalno dozvoljeno opterećenje osovine - sprijeda/straga (kg)	946 / 784	946 / 784	946 / 784	946 / 784
Maksimalno dozvoljeno opterećenje krova (kg)	35	35	35	50